

Verputzempfehlung

Gipsfaserplatten / Gipsplatten

Allgemein

Wir verweisen auf die SMGV-Merkblätter:

- „Trockenbauplatten im Innenbereich“, im Besonderen auf die „beachtenswerten Regeln“ (Punkt 2.1 Seite 9)
- „Untergrundvorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsfaserplatten/Gipsplatten“
- „Oberflächengüten von geschlossenen Plattensystemen und Massetoleranzen im Trockenbau“

Die Montage-, Verspachtelung- und Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers sind immer einzuhalten. Zudem sollte die Qualitätsstufe der Putzoberflächen vor den Verputzarbeiten durch die Bauherrschaft und/oder Bauleitung bestimmt werden.

Vorbehandlung des Untergrundes

Gipsfaser-/Gipsplattenoberflächen sind vor weiteren Beschichtungen (Anstriche, Wandbekleidungen Deckputze etc.) immer fachgerecht vorzubehandeln und zu grundieren. Vor dem Auftrag der Grundbeschichtung muss der Untergrund auf Beschaffenheit und Eignung geprüft werden.

Mögliche Kriterien sind:

Oberflächengüte, Saugfähigkeit der Oberfläche, Feuchtigkeit, Verbindung Gipsfaserplatte/Gipsplatte mit dem Untergrund, Verschmutzung, Risse, Bewuchs Pilzbefall, Korrosion der Befestigungsmittel.

Beschichtungen

Spachtelarbeiten dürfen erst erfolgen, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsfaserplatten/Gipsplatten infolge von Feuchte und/oder Temperaturänderungen mehr zu erwarten sind.

Spachtel und Ausgleichsmörtel in Trockenräumen

<u>Grundierung</u>	<u>Beschichtung</u>	<u>Bemerkung</u>
Vorstrich	Glätter 32	+2 kg Binder A / Sack
Kombi-Haftbrücke	Weissputz 200/220/240	
Vorstrich	Decken-Wandspachtel	
Vorstrich	Planogran 22	
Vorstrich	Füllstoff / Fugenfüller 47/48	+2 kg Binder A / Sack
Vorstrich	Renogran 60	
Vorstrich	Renospachtel 61	

Abriebe in Trockenräumen	<u>Grundierung</u>	<u>Beschichtung</u>	<u>Bemerkung</u>
	Vorstrich	Kunststoffputze Innen	
	Silikatgrundierung	Silikatputze Innen	
	Natursteingrund	Natursteinputz Innen	
	Vorstrich	Spezialabrieb 37-40/44	+2 kg Binder A / Sack
	Vorstrich	Weisskalkabrieb 420/430	+2 kg Binder A / Sack
	Vorstrich	Spezialabrieb 41 Louis-Rustic	

Mineralische Abriebe: Spezialabriebe

Biozidfreie Abriebe: mineralische Abriebe, Silikatputze Innen

Hinweis

Die Angaben in dieser Verputzempfehlung haben beratenden Charakter. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Produkten sind immer die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter massgebend (www.granol.ch).

Bei Fragen kann der zuständige Fachberater der Granol AG kontaktiert werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

