

Déclaration des performances (DOP)

Isogran 25

Crépi d'isolation minéral

Artikel-Nr. 414250 / Edition: 19.05.2022

Type du produit	Mortier à crépir calorifuge
Code d'identification	Isogran 25
Usage prévu	Crépi calorifuge pour l'intérieur et l'extérieur
Fabricant	Granol AG, Zeughausstrasse 5, 6210 Sursee
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Norme harmonisée
Masse volumique sèche	$\leq 350 \text{ kg/m}^3$	EN 998-1.2010
Résistance à la compression	CS I	EN 998-1.2010
Résistance à la traction et l'adhérence	NPD	EN 998-1.2010
Résistance capillaire de l'eau	W 0	EN 998-1.2010
Perméabilité de la vapeur d'eau (μ)	< 5	EN 998-1.2010
Conductivité thermique	$\leq 0.066 \text{ W/mK P=50\%}$ $\leq 0.068 \text{ W/mK P=90\%}$ (Valeur du tableau)	EN 998-1.2010
Réaction au feu	A1	EN 998-1.2010
Durabilité	NPD	EN 998-1.2010
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1.2010

Ce produit est à la mesure de ces performances déclarées. Le fabricant de ce produit est le seul responsable de cette déclaration des performances.

Signé au nom du fabricant:



Manuel Sieger
Direction de l'entreprise
Technique/Vente



Volker Dittmer
Membre de la direction
Développement