

Produktdatenblatt

Gips-Rollspachtel 24

Produktebeschreibung	Gips-Rollspachtel 24 ist ein rollbarer Gipsspachtel als Endbeschichtung und Sanierspachtel für Glattputze. Erreicht wird eine sehr glatte, gleichmässige Oberfläche.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat, organische Bindemittel Zusatzstoffe: Kalkstein Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer etc.
Anwendungsbereich	Ist ein Spachtel, der bei Glattputzen an Stelle eines Glättestockes oder Glätten im „eigenen Saft“ mit dem Roller aufgetragen und mit dem Stielspachtel geglättet wird. Er eignet sich auch zum Ausbessern bestehender ungestrichener und gestrichener Glattputze. Als Untergrund eignen sich auch Grundputze, Ausgleichputze, Spachtelungen, Farbanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Farbanstriche, Spritzputze, Abriebe, etc. Mineralische Weiterbeschichtungen müssen mit 2 kg Binder A/Sack à 30 kg vergütet werden.
Schichtstärke	0 - 5 mm
Verbrauch	pro m ² und Auftrag ca. 70 g
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Gips-Rollspachtel 24 so ins Wasser einstreuen, dass noch 1/4 des vorgegebenen Wassers als Überschuss übrig bleibt. Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde Verarbeitung: nicht unter +5° C Gips-Rollspachtel 24 ins Wasser einstreuen. Mit einem Langhaarroller auftragen und sofort mit der Stielspachtel kreuzweise glätten. Mindestens 2-mal auftragen. Vor jedem weiteren Auftrag muss der Untergrund saugend und hart sein.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahr

H318: Verursacht schwere Augenschäden

Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz
tragen

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
sofort mit viel Wasser, auch unter den Augen-
lidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesi-
cherter weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

